

INFORMACIÓN GENERAL

Línea: Operativa

Clave: Agron B

Tipo: De línea



MATERIALES

Respaldo estructura en polipropileno de alta resistencia, con recubrimiento en malla transpirable 100% en poliéster. Integra un sistema de soporte lumbar acojinado, diseñado para mantener la curvatura fisiológica de la columna lumbar y mejorar la distribución de cargas.

Asiento elaborado por estructura interna de madera contrachapada moldeada de 12 mm de espesor. Acojinamiento de hule espuma de alta densidad, tapizado en tejido poliéster 100% color negro.

Descansabrazos fijos fabricados en polipropileno.

Mecanismo sistema mecánico tipo basculante, fabricado en acero estructural de 1.5 mm de espesor, con acabado mediante recubrimiento en polvo aplicado por proceso electrostático para protección anticorrosiva.

Pistón neumático de elevación con acabado mediante recubrimiento en polvo aplicado por proceso electrostático para protección anticorrosiva, recorrido de ajuste de 100 mm y desempeño certificado BIFMA para más de 100,000 ciclos de operación continua.

Base fabricada en polipropileno reforzado con nervaduras estructurales, optimizando la relación peso-resistencia. Diámetro de 620mm y resistencia de 700 kgs.

Rodajas duales de alto desempeño de 50mm de diámetro fabricadas en nylon reforzado con recubrimiento elastomérico antiderrapante, diseñadas para protección de superficies delicadas y desplazamiento silencioso.



Capacidad de carga recomendada: 120 kgs

COLORES

Negro



ENSAMBLE

Dificultad: Medio

Incluye herramienta

Incluye manual de armado

Tiempo estimado de
ensamble: 15 minutos

GARANTÍA

Garantía limitada de 5 años contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. Para mayor información, consulte nuestro documento "Políticas de garantía".



DIMENSIONES

Altura total: 96 cm

Respaldo: 58 cm

Ancho total: 68 cm

Asiento: 50 cm x 50 cm x 7 cm

Altura al descansabrazo: 58 cm

Ajuste: 7 cm



ERGONOMÍA

- Sistema de ajuste neumático de altura para adaptación ergonómica del usuario.
- Mecanismo de reclinamiento basculante.
- Respaldo con diseño ergonómico para soporte lumbar y alineación postural.
- Asiento ergonómico con geometría de distribución de presión para mayor confort y adecuada circulación sanguínea durante jornadas prolongadas de trabajo.

FORMA DE ENTREGA

Caja individual

Medidas de la caja: 67 cm L * 29 cm A * 57 cm H

Peso neto: 11.8 kgs.

Caja óptima 3 pzas.

Medidas de la caja: 72 cm L * 68 cm A * 57 cm H

Peso neto: 33.5 kgs.

Observaciones:

- Caja de cartón corrugado
- Producto entregado desarmado para optimización logística.
- Requiere ensamble básico.

Armado (solo aplica para entregas propias o en bodega).

- Producto entregado completamente ensamblado.
- Inspeccionado y acondicionado previo a entrega.
- Protección mediante funda plástica guardapolvo.

Observaciones:

- No requiere ensamble.

FUNCIONALIDAD

Diseñado para aplicaciones de oficina ejecutiva, salas de dirección y espacios corporativos de uso intensivo.

MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES

- Realizar inspecciones periódicas de tornillería y elementos de fijación para garantizar estabilidad estructural y operación segura.
- En caso de detectar holguras, efectuar ajuste inmediato de componentes mecánicos.
- Limpiar superficies utilizando paño suave ligeramente humedecido con agua.
- No utilizar agentes químicos abrasivos, solventes o productos corrosivos.
- Mantener libres de residuos las rodajas y componentes móviles para asegurar desplazamiento óptimo y prolongar la vida útil del producto.
- Producto diseñado exclusivamente para uso en interiores.
- Evitar exposición prolongada a humedad, radiación solar directa o ambientes corrosivos que puedan comprometer la integridad estructural y estética del producto.